



INDADGÅENDE TERRASSEDØR

Standard specifikation:

Terrassedør

Kan monteres med komposit - eller hårdtræsbund.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm

Max. bredde:

Enkelt døre	1150mm
Dobbelt døre	2150mm

Min. højde

Med kompositbund:

Enkelt døre	1623mm
Dobbelt døre	1708mm

Med hårdtræsbund:

Enkelt døre	1648mm
Dobbelt døre	1733mm

Max. højde:

Enkelt og dobbelt døre	2300 mm
------------------------	---------

Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde:

Ved 65,5mm karm:	965mm
Ved 55,5mm karm:	945mm

Beslag:

Sidehængt indadgående terrassedør med el-forzinkede hængsler og med grebsbetjent paskvillås med hagerigler og bremse.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerheds greb med cylinder, grebsspærre, pumper mv.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i ramme, tapstykker og sprosser.
Slagliste dobbelt døre altid uden kehling.

Ekstra tapstykke 103mm

Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

Energisprosser:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Terrassedørene kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.