



## INDADGÅENDE PLADEDØR

### Standard specifikation:

Pladedør.  
Kan monteres med Alu - eller hårdtræsbund.  
Som standard 2 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

##### Min. bredde:

Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm

##### Max. bredde:

Enkelt døre	1150mm
Dobbelt døre	2150mm

##### Min. højde

Med kompositbund:

Enkelt døre	1720mm
Dobbelt døre	1756mm

Med hårdtræsbund:

Enkelt døre	1744mm
Dobbelt døre	1780mm

##### Max. højde:

Enkelt og dobbelt døre	2300 mm
------------------------	---------

##### Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde:

Ved 65,5mm karm:	965mm
Ved 55,5mm karm:	945mm

#### Beslag:

Sidehængt indadgående facadedør med el-forzinkede hængsler og falle/rigel lås, med aktivering af yderligere 2 hagerigler via greb.

#### Tilvalg:

Hagelås med en ekstra rigellås.  
Derudover er der mulighed for andre låsetyper, automatiklås med tre lukkepunkter, el-slutblik og dørpumper mv.

#### Glas:

#### Profil tilvalg:

Slagliste dobbeltdøre altid uden kehlung

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med Aqua primer, derefter Aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Facadedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm. Ventil kan monteres.