



## UDADGÅENDE FACADEDØR

### Standard specifikation:

Facadedør, som rammedør.  
Kan monteres med Alubund eller Hårdtræsbund.  
Som standard 2 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

##### Min. bredde:

Enkelt døre	578mm
Dobbeltdøre	1082mm

##### Max. bredde:

Enkelt døre	1150mm
Dobbeltdøre	2150mm

##### Min. højde:

Med kompositbund	
Enkelt døre	1711mm
Dobbeltdøre	1747mm
Med hårdtræsbund	
Enkelt døre	1734mm
Dobbeltdøre	1770mm

##### Max. højde:

Enkelt og dobbeltdøre	2300 mm
-----------------------	---------

##### Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger  
Sideparti kan integreres i grebssiden.

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på:  
938mm

#### Beslag:

Sidehængt udadgående facadedør med galvaniserede hængsler og falle/rigel lås, med aktivering af yderligere 2 hagerigler via greb.

##### Tilvalg:

Hagelås med en ekstra rigellås.  
Derudover er der mulighed for andre låsetyper, automatiklås med tre lukkepunkter, el-slutblik og dørpumper mv.

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

#### Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i karme, rammer, tapstykker og sprosser.

Ekstra tapstykke 103mm

##### Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

##### Energisprosser: (Se tegning 8.5)

25mm og 40mm (klæbes fast på glasset med dobbelt klæber)

##### Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 8,5)

18 og 26mm ilagt mellem midterst og yderst glas.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.  
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL 7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Facadedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.  
Ventil kan monteres.