



UDADGÅENDE TERRASSEDØR

Standard specifikation:

Terrassedør, som rammedør.
Kan monteres med Alubund eller Hårdtræsbund.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt døre	578mm
Dobbeldøre	1082mm

Max. bredde:

Enkelt døre	1150mm
Dobbeldøre	2150mm

Min. højde:

Med kompositbund	
Enkelt døre	1666mm
Dobbeldøre	1751mm
Med hårdtræsbund	
Enkelt døre	1691mm
Dobbeldøre	1776mm

Max. højde:

Enkelt og dobbeldøre	2300 mm
----------------------	---------

Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger
Sideparti kan integreres i grebssiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på:
938mm

Beslag:

Sidehængt udadgående terrassedør med galvaniserede hængsler, grebsbetjent paskvillås med hagerigler og grebsbetjent bremse.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerheds greb med cylinder, grebsspærre, pumper mv.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i karme, rammer, tapstykker og sprosser.

Ekstra tapstykke 103mm

Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

Energisprosser: (Se tegning 8.5)

25mm og 40mm (klæbes fast på glasset med dobbelt klæber)

Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 8,5)

18mm og 26mm ilagt mellem midterst og yderst glas.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Facadedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.