

EverluxxCLASSIC®

UDADGÅENDE FACADEDØR

Standard specifikation:

Sidehængt dør med alubund som standard, alu afdækket plastbund kan vælges.
Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt dør	650mm
Dobbelt dør	1142mm

Max. bredde:

Enkelt dør	1156mm
Dobbelt dør	2256mm

Min. højde: (med standard lås)

Enkelt og dobl. Døre.	1819mm
-----------------------	--------

Max. højde:

Enkelt og dobl. Døre	2253mm
----------------------	--------

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Max. bredde x højde 6,6m²

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti, dog kun ved Pvc-bund.
Det er ikke muligt med integreret sideparti ved dobl. døre, her skal kobles.
Det er muligt ved både enkelt og dobl. døre med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på: 920mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme.

Dørene kan leveres med 10mm not til lysning, eller notlister. Der kan vælges not i sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

61mm sprosse

Energisprosser:

23mm, 27mm og 34mm

Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Anodiserede nothængsler og falle/rigel rullelås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter med pilstap.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder

Diverse:

Snittegninger – Standardfarver – Tilbehør.
Findes på www.Hvidbjergvinduet.dk