

EverluxxCLASSIC®

UDADGÅENDE HALVDØR

Standard specifikation:

Sidehængt dør med alubund som standard, alu afdækket plastbund kan vælges.
Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde: 650mm
Max. bredde: 1156mm

Min. højde: 1819mm
Max. højde: 2253mm

Øverste rammemål:

Min. højde: 770mm
Max. Højde: 1290mm

Nederste rammemål:

Min. højde: 770mm
Max. Højde: 1290mm

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Max. bredde x højde 6,6m²

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti, dog kun ved Pvc-bund.

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved dobl. døre, her skal kobles.

Det er muligt ved både enkelt og dobl. døre med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på: 920mm

Glas:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergigirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme.

Dørene kan leveres med 10mm not til lysning, eller notlister. Der kan vælges not i sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

61mm sprosse

Energisprosser:

23mm, 27mm og 34mm

Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Anodiserede nothængsler og falle/rigel rullelås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter med pilstap.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder.

Diverse:

Snittegninger – Standardfarver – Tilbehør.
Findes på www.Hvidbjergvinduet.dk