

EverluxxCLASSIC®

INDADGÅENDE TERRASSEDØR

Standard specifikation:

Sidehængt dør med alubundtrin. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt dør	650mm
Dobbelt dør	1142mm

Max. bredde:

Enkelt dør	1128mm
Dobbelt dør	1850mm

Min. højde: (med standard lås)

Enkelt og dobl. døre (m. alu bund)	1757mm
------------------------------------	--------

Max. højde:

Enkelt og dobl. døre (m. alu bund)	2253mm
------------------------------------	--------

Kombinationselementer:

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved indadgående døre, her skal kobles.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på: 936mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, min. rammebredde 448mm. (Lysmål: 338mm).

Der kan tilvælges notlister.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
61mm sprosse

Energisprosser:

23mm, 27mm og 34mm
Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Anodiserede nothængsler og rullepaskvil, med aktivering via greb af min. 4 lukkepunkter med pilstap. Grebsbetjent bremse er standard.

Tilvalg:

24mm Alu-bund
Greb med spærre
Gennemgående greb
Aflåselig cylinder

Diverse:

Snittegninger – Standardfarver – Tilbehør.
Findes på www.Hvidbjergvinduet.dk