

Everluxx+PLUS®

FACADE HALVDØRE

Standard specifikation:

Facadedøre. Alu-bundtrin som standard, alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min.bredde:	650mm
Max. bredde:	1188mm
Min.højde:	1640mm
Max.højde:	2340mm
Øverste rammemål:	
Min. højde	650mm
Max. højde	1190mm
Nederste rammemål:	
Min. højde	870mm
Max.højde	1290mm

Max. bredde x højde:

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm

bredde på:

Ved udadg.	928mm
Ved indadg.	946mm

Kombinationselementer:

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti i håndtagside, samlet max. bredde 1850mm.

Det er muligt med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Profil tilvalg:

Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

Glasdelende sprosser:

68mm, 86mm og 86mm statik

(Anvendes også som poste i karme)

Energisprosser: (Se tegning 6,1)

20mm, 35mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme.

10mm fræset not for tilsætninger.

10mm not er ikke mulig i hængsel side, her er clipsbar U-liste forsat velegnet.

Ved udadgående døre med 120mm karm er 10mm not ikke mulig, her er clipsbar U-liste velegnet.

Glas:

Følgende rudetykkelser kan anvendes:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Falle/riegel lås, med aktivering via greb af yderligere 2 lukkepunkter.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder.