

Everluxx+PLUS®

FACADE DØRE

Standard specifikation:

Facadedøre. Alu-bundtrin som standard, alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt dør	650mm
Dobbelt dør	1142mm

Max. bredde:

Enkelt dør	1165mm
Dobbelt dør	2264mm

Min. højde: (med standard lås)

Enkelt og dobbelt dør	1819mm
-----------------------	--------

Max. højde:

Enkelt og dobbelt dør	2340mm
-----------------------	--------

Max. bredde x højde:

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti i håndtagside, samlet max. bredde 1850mm.

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved dobl. døre, her skal kobles.

Det er muligt ved både enkelt og dobbelt døre med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på:	
Ved udadg.	928mm
Ved indadg.	946mm

Profil tilvalg:

Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

Glasdelende sprosser:

68mm, 86mm og 86mm statik
(Anvendes også som poste i karme)

Energisprosser: (Se tegning 6,1)

27mm, 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)

18mm og 26mm

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme.

10mm fræset not for tilsætninger.

10mm not er ikke mulig i hængsel side, her er clipsbar U-liste forsat velegnet.

Ved udadgående døre med 120mm karm er 10mm not ikke mulig, her er clipsbar U-liste velegnet.

Glas:

Følgende rudetykkelser kan anvendes:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Falle/riegel lås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter hvoraf 2 er med sikkerhedspils.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder.

Tilvalg:

Superlås hvor riegel og yderligere 4 lukkepunkter aktiveres via nøgle.

(eks. ved plade eller bøjlegreb begge sider)

Derudover er der mulighed for andre låsetyper, el-slutblik, pladegreb, bøjlegreb og dørpumper.